



控制编号：WSJ-YSJL-BG-001

威海市水务水质检测中心

有 限 公 司

检 测 报 告

(威水检) 2025第A649号

样品名称

出厂水

采样地点

米山水厂

委托单位

威海市文源水务有限公司

报告发送日期

2025年04月25日

检 测 报 告

(威水检) 2025第A649号

共10页 第1页

委托单位		威海市文源水务有限公司	检品编号	WA20250758
委托单位地址		威海市文登区文山路103号	受检单位	威海市文源水务有限公司
采样地点		米山水厂	样品名称	出厂水
序号	检测项目	方法依据	主要检测设备	检出限
1	总大肠菌群/MPN/100mL	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》多管发酵法	电热恒温培养箱 303A-2 WSJ-023	2
2	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》多管发酵法	电热恒温培养箱 303A-2 WSJ-023	2
3	菌落总数/CFU/mL	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》平皿计数法	电热恒温培养箱 303A-2 WSJ-023	0
4	砷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》氢化物原子荧光法	双道原子荧光光度计 PF5 WSJ-102	0.0002
5	镉/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 AA6800 WSJ-005	0.0005
6	铬（六价）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》二苯碳酰二肼分光光度法	紫外可见分光光度计 754N WSJ-013	0.004
7	铅/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 AA6800 WSJ-005	0.0025
8	汞/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》原子荧光法	双道原子荧光光度计 PF5 WSJ-102	0.00004
9	氰化物/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》异烟酸-巴比妥酸分光光度法	紫外可见分光光度计 TU-1810 WSJ-014	0.002
10	氟化物/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》离子色谱法	离子色谱仪 Aquion WSJ-110	0.01
11	硝酸盐（以N计）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》离子色谱法	离子色谱仪 Aquion WSJ-110	0.01
12	三氯甲烷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 GC-2030AF WSJ-111	0.000032
检测结论		所检项目全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中的标准。		
编制：于杰		审核：宋华美		
签发：阿也妍		签发日期：2025.04.25		

检 测 报 告

(威水检) 2025第A649号

共10页 第2页

序号	检测项目	方法依据	主要检测设备	检出限
13	二氯一溴甲烷/ mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》顶空毛细管柱气相色谱 谱法	气相色谱仪 GC-- 2030AF WSJ-111	0.000015
14	一氯二溴甲烷/ mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》顶空毛细管柱气相色谱 谱法	气相色谱仪 GC-- 2030AF WSJ-111	0.000016
15	三溴甲烷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》顶空毛细管柱气相色谱 谱法	气相色谱仪 GC-- 2030AF WSJ-111	0.000041
16	三卤甲烷（三氯 甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷 的总和）/无量纲	《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》顶空毛细管柱气相色谱 谱法	气相色谱仪 GC-- 2030AF WSJ-111	0.05
17	二氯乙酸/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》离子色谱-电导检测法	离子色谱仪 930 Compact IC Flex WSJ-139	0.004
18	三氯乙酸/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》离子色谱-电导检测法	离子色谱仪 930 Compact IC Flex WSJ-139	0.005
19	氯酸盐/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分： 消毒副产物指标》离子色谱法	离子色谱仪 930 Compact IC Flex WSJ-139	0.01
20	色度（铂钴色度 单位）/度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法	/	5
21	浑浊度（散射浑 浊度单位）/NTU	《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼 标准	哈希浊度仪 2100N WSJ-100	0.01
22	臭和味/级	《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法	/	/
23	肉眼可见物/无量 纲	《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》直接观察法	/	/
24	pH/无量纲	《生活饮用水标准检验方法 第4部分： 感官性状和物理指标》玻璃电极法	酸度计 PHS-3C WSJ- 082	/
25	铝/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》无火焰原子吸收分 光光度法	原子吸收分光光度计 AA6800 WSJ-005	0.003
26	铁/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》火焰原子吸收分光 光度法	火焰原子吸收光谱仪 PinAAcle500 WSJ- 018	0.03
27	锰/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》火焰原子吸收分光 光度法	火焰原子吸收光谱仪 PinAAcle500 WSJ- 018	0.01
28	铜/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标》火焰原子吸收分光 光度法	火焰原子吸收光谱仪 PinAAcle500 WSJ- 018	0.05

检 测 报 告

(威水检) 2025第A649号

共10页 第3页

序号	检测项目	方法依据	主要检测设备	检出限
29	锌/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》火焰原子吸收分光光度法	火焰原子吸收光谱仪 PinAAcle500 WSJ-018	0.02
30	氯化物/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》离子色谱法	离子色谱仪 Aquion WSJ-110	0.01
31	硫酸盐/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》离子色谱法	离子色谱仪 Aquion WSJ-110	0.01
32	溶解性总固体/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》称量法	电子分析天平 FM1204 WSJ-117	4
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》乙二胺四乙酸二钠滴定法	碱式滴定管 25mL WSJ-066-001	1.0
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》酸性高锰酸钾滴定法	酸式滴定管 25mL WSJ-068-001-002	0.05
35	氨（以N计）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计 754 WSJ-159	0.02
36	总α放射性/Bq/L	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》低本底总α检测法	低本底αβ测量仪 WIN-8A WSJ-006	0.02
37	总β放射性/Bq/L	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》低本底总β检测法	低本底αβ测量仪 WIN-8A WSJ-006	0.03
38	游离氯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	永久性余氯标准比色管 50mL WSJ-153	0.005
39	贾第鞭毛虫/个/10L	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》免疫磁分离荧光抗体法	电子显微镜 BX-53 WSJ-074	1
40	隐孢子虫/个/10L	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》免疫磁分离荧光抗体法	电子显微镜 BX-53 WSJ-074	1
41	锑/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》氢化物原子荧光法	双道原子荧光光度计 PF5 WSJ-102	0.0004
42	钡/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 AA6800 WSJ-005	0.010
43	铍/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 AA6800 WSJ-005	0.0002
44	硼/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》甲亚胺-H分光光度法	紫外可见分光光度计 754N WSJ-013	0.20
45	钼/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 AA6800 WSJ-005	0.005

检 测 报 告

(威水检) 2025第A649号

共10页 第4页

序号	检测项目	方法依据	主要检测设备	检出限
46	镍/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 AA6800 WSJ-005	0.005
47	银/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 AA6800 WSJ-005	0.0025
48	铊/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 AA6800 WSJ-005	0.00001
49	硒/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》氢化物原子荧光法	双道原子荧光光度计 PF5 WSJ-102	0.0002
50	高氯酸盐/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液	离子色谱仪 930 Compact IC Flex WSJ-139	0.007
51	二氯甲烷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.000173
52	1, 2-二氯乙烷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.000127
53	四氯化碳/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 GC-- 2030AF WSJ-111	0.0000056
54	氯乙烯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.000237
55	1, 1-二氯乙烯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.000241
56	1, 2-二氯乙烯 (总量) /mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.000275
57	三氯乙烯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.00022
58	四氯乙烯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.00019
59	六氯丁二烯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.000121
60	苯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.000078
61	甲苯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.00023
62	二甲苯 (总量) /mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.000088

检 测 报 告

(威水检) 2025第A649号

共10页 第5页

序号	检测项目	方法依据	主要检测设备	检出限
63	苯乙烯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.000125
64	氯苯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.000125
65	1, 4-二氯苯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.000058
66	三氯苯（总量）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》吹扫捕集气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.00007
67	六氯苯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》固相萃取气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.00025
68	七氯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》固相萃取气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.00034
69	马拉硫磷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》固相萃取气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.0004
70	乐果/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》固相萃取气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.00072
71	灭草松/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》液液萃取气相色谱法	气相色谱仪 GC-2010 WSJ-002	0.0005
72	百菌清/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》固相萃取气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.00042
73	呋喃丹/mg/L	固相萃取-液相色谱法	高效液相色谱 LC-20AT WSJ-007	4.4×10^{-5}
74	毒死蜱/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》固相萃取气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.00025
75	草甘膦/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》离子色谱法	离子色谱仪 930 Compact IC Flex WSJ-139	0.06
76	敌敌畏/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》固相萃取气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.0001
77	莠去津/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》高效液相色谱法	高效液相色谱 LC-20AT WSJ-007	0.0005
78	溴氰菊酯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》固相萃取气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.00101
79	2, 4-滴/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》液液萃取气相色谱法	气相色谱仪 GC-2010 WSJ-002	0.00015

检 测 报 告

(威水检) 2025第A649号

共10页 第6页

序号	检测项目	方法依据	主要检测设备	检出限
80	乙草胺/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.00002
81	五氯酚/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》固相萃取气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.00099
82	2, 4, 6-三氯酚/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》固相萃取气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.0004
83	苯并(a)芘/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》高效液相色谱法(II)	高效液相色谱 LC-20AT WSJ-007	0.000002
84	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》固相萃取气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.00041
85	丙烯酰胺/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》气相色谱法	气相色谱仪 GC-2010 WSJ-002	0.00005
86	环氧氯丙烷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.00006
87	微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》高效液相色谱法	高效液相色谱 LC-20AT WSJ-007	0.00006
88	钠/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》火焰原子吸收分光光度法	火焰原子吸收光谱仪 PinAAcle500 WSJ-018	0.01
89	挥发酚类(以苯酚计)/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法	双光束紫外可见分光光度计 TU-1901 WSJ-015	0.002
90	阴离子合成洗涤剂/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》亚甲基蓝分光光度法	紫外可见分光光度计 754N WSJ-013	0.050
91	2-甲基异莰醇/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》顶空固相微萃取气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.0000022
92	土臭素/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》顶空固相微萃取气相色谱质谱法	气相色谱仪-质谱检测器 7890A-5975C WSJ-062	0.0000038

以下空白

检 测 报 告

检品编号：WA20250758

共10页 第7页

送样日期		2025-04-01		收样日期	2025-04-01
样品数量		塑料瓶P1：1L*1, 塑料瓶P3：250mL*1, 塑料桶P5：5L*1, 塑料桶P6：5L*1, 塑料桶P7：25L*4, 无菌瓶：500mL*1, 顶空瓶：100mL*1, 玻璃瓶G3：2L*1, 玻璃瓶G4：1L*1, 玻璃瓶G5：500mL*1, 玻璃瓶G9：50mL*1		水样特征	澄清、无色
判定标准		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		检测日期	2025. 04. 01—2025. 04. 24
序号	检测项目	水质标准	检测结果	单项判定	检测依据
1	总大肠菌群/MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 7.1
3	菌落总数/CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	砷/mg/L	≤0.01	0.0002	合格	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉/mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬（六价）/mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅/mg/L	≤0.01	<0.0025	合格	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞/mg/L	≤0.001	<0.00004	合格	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物/mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物/mg/L	≤1.0	<0.01	合格	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）/mg/L	≤10	1.58	合格	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	三氯甲烷/mg/L	≤0.06	0.0292	合格	GB/T 5750.10-2023 4.3
13	二氯一溴甲烷/mg/L	≤0.06	0.0176	合格	GB/T 5750.10-2023 6.2
14	一氯二溴甲烷/mg/L	≤0.1	0.00754	合格	GB/T 5750.10-2023 7.2
15	三溴甲烷/mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.10-2023 5.2
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）/无量纲	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.86	合格	GB/T 5750.10-2023 4.3
17	二氯乙酸/mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.10-2023 15.2
18	三氯乙酸/mg/L	≤0.1	<0.005	合格	GB/T 5750.10-2023 16.2
19	氯酸盐/mg/L	≤0.7	0.06	合格	GB/T 5750.10-2023 21.2
20	色度（铂钴色度单位）/度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	≤1	0.47	合格	GB/T 5750.4-2023 5.1

检 测 报 告

检品编号：WA20250758

共10页 第8页

序号	检测项目	水质标准	检测结果	单项判定	检测依据
22	臭和味/级	无异臭、异味	无异臭，异味	合格	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物/无量纲	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH/无量纲	不小于6.5且不大于8.5	7.52	合格	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝/mg/L	≤0.2	<0.003	合格	GB/T 5750.6-2023 4.3
26	铁/mg/L	≤0.3	<0.03	合格	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰/mg/L	≤0.1	<0.01	合格	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜/mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌/mg/L	≤1.0	<0.02	合格	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物/mg/L	≤250	32.9	合格	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐/mg/L	≤250	28.9	合格	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体/mg/L	≤1000	202	合格	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）/mg/L	≤450	100	合格	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/mg/L	≤3	2.14	合格	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨（以N计）/mg/L	≤0.5	0.12	合格	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性/Bq/L	≤0.5（指导值）	0.03±0.004	合格	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性/Bq/L	≤1（指导值）	小于LD	合格	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯/mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水中限值为≤2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05	0.60	合格	GB/T 5750.11-2023 4.2
39	贾第鞭毛虫/个/10L	<1	<1	合格	GB/T 5750.12-2023 8.1
40	隐孢子虫/个/10L	<1	<1	合格	GB/T 5750.12-2023 9.1
41	锑/mg/L	≤0.005	<0.0004	合格	GB/T 5750.6-2023 22.1
42	钡/mg/L	≤0.7	0.116	合格	GB/T 5750.6-2023 19.1
43	铍/mg/L	≤0.002	<0.0002	合格	GB/T 5750.6-2023 23.2
44	硼/mg/L	≤1.0	<0.20	合格	GB/T 5750.6-2023 29.1
45	钼/mg/L	≤0.07	<0.005	合格	GB/T 5750.6-2023 16.1
46	镍/mg/L	≤0.02	<0.005	合格	GB/T 5750.6-2023 18.1
47	银/mg/L	≤0.05	<0.0025	合格	GB/T 5750.6-2023 15.1
48	铊/mg/L	≤0.0001	<0.00001	合格	GB/T 5750.6-2023 24.1

检 测 报 告

检品编号：WA20250758

共10页 第9页

序号	检测项目	水质标准	检测结果	单项判定	检测依据
49	硒/mg/L	≤0.01	<0.0002	合格	GB/T 5750.6-2023 10.1
50	高氯酸盐/mg/L	≤0.07	<0.007	合格	GB/T 5750.5-2023 14.2
51	二氯甲烷/mg/L	≤0.02	<0.000173	合格	GB/T 5750.8-2023 49.1
52	1, 2-二氯乙烷/mg/L	≤0.03	<0.000127	合格	GB/T 5750.8-2023 5.1
53	四氯化碳/mg/L	≤0.002	<0.0000056	合格	GB/T 5750.8-2023 4.3
54	氯乙烯/mg/L	≤0.001	<0.000237	合格	GB/T 5750.8-2023 7.2
55	1, 1-二氯乙烯/mg/L	≤0.03	<0.000241	合格	GB/T 5750.8-2023 8.2
56	1, 2-二氯乙烯（总量）/mg/L	≤0.05	<0.000275	合格	GB/T 5750.8-2023 9.2
57	三氯乙烯/mg/L	≤0.02	<0.00022	合格	GB/T 5750.8-2023 10.1
58	四氯乙烯/mg/L	≤0.04	<0.00019	合格	GB/T 5750.8-2023 11.1
59	六氯丁二烯/mg/L	≤0.0006	<0.000121	合格	GB/T 5750.8-2023 47.1
60	苯/mg/L	≤0.01	<0.000078	合格	GB/T 5750.8-2023 21.3
61	甲苯/mg/L	≤0.7	<0.00023	合格	GB/T 5750.8-2023 22.1
62	二甲苯（总量）/mg/L	≤0.5	<0.000088	合格	GB/T 5750.8-2023 23.1
63	苯乙烯/mg/L	≤0.02	<0.000125	合格	GB/T 5750.8-2023 38.3
64	氯苯/mg/L	≤0.3	<0.000125	合格	GB/T 5750.8-2023 26.1
65	1, 4-二氯苯/mg/L	≤0.3	<0.000058	合格	GB/T 5750.8-2023 29.1
66	三氯苯（总量）/mg/L	≤0.02	<0.00007	合格	GB/T 5750.8-2023 30.1
67	六氯苯/mg/L	≤0.001	<0.00025	合格	GB/T 5750.9-2023 23.2
68	七氯/mg/L	≤0.0004	<0.00034	合格	GB/T 5750.9-2023 22.2
69	马拉硫磷/mg/L	≤0.25	<0.0004	合格	GB/T 5750.9-2023 10.2
70	乐果/mg/L	≤0.006	<0.00072	合格	GB/T 5750.9-2023 11.2
71	灭草松/mg/L	≤0.3	<0.0005	合格	GB/T 5750.9-2023 15.1
72	百菌清/mg/L	≤0.01	<0.00042	合格	GB/T 5750.9-2023 12.1
73	呋喃丹/mg/L	≤0.007	<4.4×10 ⁻⁵	合格	DB37/T 4157—2020
74	毒死蜱/mg/L	≤0.03	<0.00025	合格	GB/T 5750.9-2023 19.2
75	草甘膦/mg/L	≤0.7	<0.06	合格	GB/T 5750.9-2023 21.2
76	敌敌畏/mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.9-2023 17.2

2025年7月

检 测 报 告

检品编号：WA20250758

共10页 第10页

序号	检测项目	水质标准	检测结果	单项判定	检测依据
77	莠去津/mg/L	≤0.002	<0.0005	合格	GB/T 5750.9-2023 20.1
78	溴氰菊酯/mg/L	≤0.02	<0.00101	合格	GB/T 5750.9-2023 14.1
79	2，4-滴/mg/L	≤0.03	<0.00015	合格	GB/T 5750.9-2023 16.1
80	乙草胺/mg/L	≤0.02	<0.00002	合格	GB/T 5750.9-2023 41.1
81	五氯酚/mg/L	≤0.009	<0.00099	合格	GB/T 5750.9-2023 24.3
82	2，4，6-三氯酚/ mg/L	≤0.2	<0.0004	合格	GB/T 5750.10-2023 19.3
83	苯并（a）芘/mg/L	≤0.00001	<0.000002	合格	GB/T 5750.8-2023 12.2
84	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯/mg/L	≤0.008	<0.00041	合格	GB/T 5750.8-2023 15.1
85	丙烯酰胺/mg/L	≤0.0005	<0.00005	合格	GB/T 5750.8-2023 13.2
86	环氧氯丙烷/mg/L	≤0.0004	<0.00006	合格	GB/T 5750.8-2023 20.1
87	微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时）/mg/L	≤0.001	<0.00006	合格	GB/T 5750.8-2023 16.1
88	钠/mg/L	≤200	22.9	合格	GB/T 5750.6-2023 25.1
89	挥发酚类（以苯酚计）/mg/L	≤0.002	<0.002	合格	GB/T 5750.4-2023 12.1
90	阴离子合成洗涤剂/mg/L	≤0.3	<0.050	合格	GB/T 5750.4-2023 13.1
91	2-甲基异莰醇/mg/L	≤0.00001	0.0000052	合格	GB/T 5750.8-2023 77.1
92	土臭素/mg/L	≤0.00001	<0.0000038	合格	GB/T 5750.8-2023 76.1

以下空白

检测报告说明

- 1、本报告未加盖威海市水务水质检测中心有限公司检测专章无效。
- 2、对本报告如有异议，请于收到报告之日起3日内向检测单位提出。
- 3、未经本公司书面批准，不得部分复制检验报告。
- 4、如为送样，只对送检样品负责。
- 5、本报告改动无效。

地址：威海市环翠区温泉镇柳林东街228号
电话：0631-5201066